

GET Listar Contexto Grau Instrução

Introdução

Retorna uma lista com diversas opções de grau de instrução, que podem ser utilizadas na proposta.

Rota

/Contexto/grau-instrucao

Authorization

É necessário um token de autorização do tipo **Bearer Token**. O token deve ser fornecido da seguinte forma:

| | |
|-------|--------|
| Token | eyJ... |
|-------|--------|

Headers Request

| | |
|--------------|------------------|
| accept | application/json |
| Content-Type | application/json |

Exemplo de Requisição e Resposta

Exemplo de Request

curl

```
curl --location 'https://app2-crefaz-api-external-stag.azurewebsites.net/api/Contexto/grau-instrucao' \  
--header 'accept: application/json' \  

```

--header 'Content-Type: application/json'

Exemplo de Response

json

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "Fundamental Incompleto",
      "ativo": true
    },
    {
      "id": 2,
      "nome": "Fundamental Completo",
      "ativo": true
    },
    {
      "id": 3,
      "nome": "Médio Incompleto",
      "ativo": true
    },
    {
      "id": 4,
      "nome": "Médio Completo",
      "ativo": true
    },
    {
      "id": 5,
      "nome": "Graduação",
      "ativo": true
    },
    {
      "id": 6,
      "nome": "Pós-Graduação",
      "ativo": true
    }
  ]
}
```

```
},
{
  "id": 7,
  "nome": "Mestrado",
  "ativo": true
},
{
  "id": 8,
  "nome": "Doutorado",
  "ativo": true
}
],
"errors": null
}
```

Headers de Response (5)

| Key | Valeu |
|-------------------|---|
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
| Date | Fri, 04 Oct 2024 17:58:55 GMT |
| Server | Kestrel |
| Transfer-Encoding | chunked |
| Request-Context | appId=cid-v1:d0033e30-cc70-4961-9727-b7389fb39348 |

Revision #6

Created 22 October 2024 16:45:04 by Gilberto Silva

Updated 23 October 2024 18:45:50 by Gilberto Silva